



DALLE textile  
aiguilleté plat  
Flat needlepunch  
textile TILE

# CONCORD



## DALLE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS GIANT TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION

- Applications : idéal pour la protection, la décoration et l'aménagement de vos sols sportifs.
- transformation **rapide** de **tous les sols sportifs** en un lieu de réunion élégant et attrayant ou en une salle de spectacle
- protection parfaite de tous les sols sportifs pour une utilisation "**multi-activités**"



1704 Night Blue



1702 Dark Red

- Applications : ideal to protect, decorate and transform your sport flooring.
- transformation within **a few minutes of every floor** into an attractive and elegant meeting area
- perfect protection of every floor for "**multi-purpose**" use



### Pose rapide et facile / Quick installation



Facile à stocker  
Easy to store



Facile à déplacer  
Easy to move



Facile à installer  
Facile à couper  
Easy to install  
Easy to cut

Mise en place rapide  
Quick to fit



1708 Brown



1706 Dark Beige



### Protection efficace des sols / Effective protection



Chaussures / Shoes



Mobilier / Furniture



Salissures / Dirt



Liquides / Liquids



1725 Light Grey



1705 Anthracite



### Technologie avancée / Technologically advanced



Composition de fibres innovante :  
- résistance au passage accrue  
- isolation phonique  
(absorption des bruits)

Innovative composition of the fibres :  
- more resistant to traffic  
- acoustic insulation (absorbs sound)



100 % polyoléfine  
- stabilité idéale : pose libre  
- installation rapide : facile à poser  
- permet le nettoyage à l'eau

100 % polyolefin  
- ideal stability : loose laid  
- quick installation : easy laid  
- allows cleaning with water



Envers unique  
- parfaitement stable / sans odeur / pliable

Unique backing  
- perfectly stable / odourless / pliable





**DALLE textile  
aiguilleté plat**  
*Flat needlepunch  
textile TILE*

# CONCORD



## DALLE GEANTE POUR LA PROTECTION DES SOLS SPORTIFS GIANT TILES FOR SPORT FLOORS PROTECTION



Entretien facile / *Easy cleaning*



Nettoyage facile  
*Easy cleaning*



Aspiration  
*Vacuum cleaning*



Jet d'eau  
*Water jet*



Si une dalle est tâchée ou endommagée,  
vous pouvez simplement changer cette dalle

*If a tile has a stain or is damaged, you can simply change **this one tile***

### Données techniques

Surface : Dalle textile aiguilleté plat

Envers : PLUS (polyoléfine)

Fibre : 100 % polypropylène

Poids total : 3100 g/m<sup>2</sup> ± 10%

Installation : Pose libre.

Effet de moquette en rouleau ou effet damier

Classe d'usage selon la norme NF EN 1470 :

Classe 33 : commercial élevé

Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m<sup>2</sup> K/W

Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV

Absorption acoustique : α<sub>w</sub> = 0,15 (H)

Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens

### Technical data

Surface : Homogeneous needlepunched textile

Backing : PLUS (polyolefine)

Fibre : 100 % polypropylene

Total weight : 3100 g/m<sup>2</sup> ± 10%

Installation : Loose laid.

Broadloom or checkerboard effect

Use classification (standard NF EN 1470) :



Class 33 : heavy traffic

Thermal resistance (standard EN 12524) : 0,08 m<sup>2</sup> K/W

Electrostatic properties (ISO 6356) : E ≤ 2 kV

Acoustical sound absorption : α<sub>w</sub> = 0,15 (H)

Dimensional stability (EN 986) : ≤ 0,2 % – in both ways



Pose et  
entretien facile  
*Easy to install  
and maintain*

### Positions de stock et références / *Stock positions and references*

Coloris / <i>Colour</i>		1 x 1 m	2 x 1 m
1702	Dark Red	GCDSW1702A100	<b>GCDSW1702A200</b>
1704	Night Blue	GCDSW1704A100	<b>GCDSW1704A200</b>
1705	Anthracite	GCDSW1705A100	<b>GCDSW1705A200</b>
1706	Dark Beige	GCDSW1706A100	<b>GCDSW1706A200</b>
1708	Brown	GCDSW1708A100	<b>GCDSW1708A200</b>
1725	Light Grey	GCDSW1725A100	<b>GCDSW1725A200</b>

Références en gras tenues en stock. Minimum de commande : 100 m<sup>2</sup>.

Possibilité de panacher les couleurs.

Autres références sur commande. Coloris spéciaux sur demande. Minimum de commande : 3500 m<sup>2</sup>

Tolérance : < 10 000 m<sup>2</sup> : ± 10% ; > 10 000 m<sup>2</sup> : ± 5%

Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale.

*References bold written held in stock. Minimum of order : 100 m<sup>2</sup>.*

*Possibility to mix colours.*

*Other references on order. Special colours are possible for a minimum run of 3500 m<sup>2</sup>*

*Tolerance : < 10 000 m<sup>2</sup> : ± 10% ; > 10 000 m<sup>2</sup> : ± 5%*

*For more information, please contact our sales team.*



N° 0334-DPC-201  
EN 14041 : 2005  
Asqual 07  
DOP 25



Pose libre ou collée sur  
support A2fl ou A1fl

*Loose laid or glued on  
any A2fl or A1fl class  
substrate*

Formaldéhyde E1  
Pas de PCP - No PCP



*\*Information sur le niveau d'émission de substances  
volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de  
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant  
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

**stacon**  
online sales, trade and consulting

*Floor covering solutions*

